

Технические характеристики карт-принтера Securion,.

Надежный и мощный, Securion, создан для любых задач - от персонализации до тиражной печати.



Компактный принтер, умеющий и печатать цветные карты и ламинировать их. На поверхность карты наносится пленка с помощью горячего прессования, после графической и электронной персонализации. Ламинирующая пленка может наноситься сплошным слоем или пэтчами (заготовками размером примерно с карту). Все операции проводится за один цикл.

Принтер карт Securion, позволяет персонализировать и обеспечить долговечной защитой любые карты - от удостоверений личности до самых современных бейджей безопасности:

 [Узнать цену карт принтера Evolis Securion Basic,](#)

Полноцветный принтер для двусторонней печати и ламинации
--



SECURION

Технические характеристики карт-принтера Securion

Автор: SMSC Admin

01.08.2008 14:52 - Обновлено 23.01.2010 20:29



Автор: SMSC Admin

01.08.2008 14:52 - Обновлено 23.01.2010 20:29





Особенности устройства

- механизм цветной печати и модуль ламинации
- печатающая головка с разрешением 300 dpi (11,8 точек/мм)
- интерфейсы USB и Ethernet
- оперативная память 16 МБ, вмещающая данные двух двусторонних печатаемых карт
- модуль переворота для двусторонней печати и ламинации
- отсоединяемый подающий лоток на 100 карт (0,76 мм или 30 мил)
- выходной лоток на 100 карт (0,76 мм или 30 мил)
- лоток для отбраковки карт на 15 карт (0,76 мм или 30 мил)
- двустрочный дисплей и светодиодные индикаторы режимы работы
- замок, предотвращающий несанкционированный доступ к чистым картам, ленте, ламинату
- использование системы защиты от кражи Kensington®

Режимы печати

- Цветная сублимационная и монохромная термотрансферная
- Улучшенная система управления цветом для получения качественных изображений

Технические характеристики карт-принтера Securion

Автор: SMSC Admin

01.08.2008 14:52 - Обновлено 23.01.2010 20:29

- Двусторонняя печать , стандарт печати "в край"

Режимы ламинации

- Покрытие всей поверхности карты и нанесение заготовки (пэтча), слегка меньше размера
- Двусторонняя ламинация
- Диапазон скоростей ламинации: от 2 мм/с до 18 мм/с
- Диапазон температур: от 100°C до 180°C

Скорость печати и ламинации

Производительность персонализации карт зависит от изображения на карте и параметров ламинации

- 85-105 карт/час при двусторонней печати (YMCK-K) и ламинации пэтчами 25 мкм с одной стороны
- 95-120 карт/час при односторонней печати (YMCK) и ламинации пэтчами 25 мкм с одной стороны

Виды карт

- Все поливинилхлоридные и композитные ПВХ

Поддерживаемые операционные системы

- Windows XP, 2003 и Vista, 32- и 64-битные

Разрешение

- 300 dpi (11,8 точек/мм)

ПО в комплекте

Технические характеристики карт-принтера Securion

Автор: SMSC Admin

01.08.2008 14:52 - Обновлено 23.01.2010 20:29

- eMedia Card Designer для создания и редактирования карт, пробная версия на 30 дней (по
- Совместим с Win 95, 98, NT 4.0, 2000 и XP

Драйверы

- Для Win 95, 98, NT 4.0, 2000 и XP

Используемые для печати типы лент

- 2-панельная черная лента (КО) на 500 карт,
- 5-панельная цветная лента (YMCKO) на 200 карт,
- 6-панельная цветная лента (YMCKO-K) на 200 карт
- полупанельная цветная лента (YMCKO) на 400 карт,
- монохромные ленты на 1000 карт (черная, синяя, красная, зеленая, белая, золотая, серебр

Используемые для ламинации типы лент

- голографическая пленка/покрытие со стандартным рисунком, покрытие всей поверхности
- прозрачная пленка (пэтч) толщиной 25 мкм на 200 карт,
- прозрачная пленка (пэтч) толщиной 15 мкм на 200 карт,
- другие пленки и покрытия по запросу

Опции

- Опции кодирования (можно комбинировать несколько опций)
-
- кодировщик магнитной полосы карт по стандартам ISO 7811 или JIS2, высокой/низкой коэф
-
- контактная станция для кодирования смарт-карт (ISO 7816-2)
-
- станция кодирования смарт-карт - PC/SC, EMV 2000-1

Технические характеристики карт-принтера Securion

Автор: SMSC Admin

01.08.2008 14:52 - Обновлено 23.01.2010 20:29

-

-

станция кодирования бесконтактных смарт-карт - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire

-

-

другие виды кодирования - по запросу

-

Дополнительный лоток на 100 карт

Гарантия

-

Принтер, модуль ламинации, печатная головка и история ламинирования со встроенными датчиками

Формат карт	ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)
-------------	--

Толщина карт

-

От 0,25 мм до 1 мм (от 10 до 40 мил)

-

Не допускается ламинировать карты толщиной менее 0,5 мм, рекомендуемая толщина

Емкость подающего лотка	300 карт толщиной 0,25 мм или 100 карт по 0,76 мм
-------------------------	---

Емкость приемного лотка	300 карт толщиной 0,25 мм или 100 карт по 0,76 мм
-------------------------	---

Габариты принтера (Д x Ш x В)	563 x 262 x 275 мм
-------------------------------	--------------------

Вес принтера	15,4 кг
--------------	---------

Интерфейсы (подключение)	USB и Ethernet (кабель USB - в комплекте)
--------------------------	---

Питание	110-230 В, 60-50 Гц
---------	---------------------

Требования к помещению

-

Рабочая температура: 15С - 30С

-

Влажность 20%-65%, отсутствие конденсата

-

Температура хранения: -5С - +70С

-


Влажность при хранении: 20% - 70%, отсутствие конденсата

-

Помещение с естественной вентиляцией

SECURION

Высокие технологии в
полной безопасности



Руководства пользователя к карт-принтерам Evolis.

Техническая информация и ресурсы систематизированы по моделям принтеров: здесь вы найдете новейшие драйверы для принтера, ответы на наиболее распространенные вопросы, сможете скачать руководства по эксплуатации, условия гарантии и др. [Многие проблемы, возникающие при печати, могут быть решены с помощью материалов, размещенных на этом сайте или на сайте компании-производителя принтеров Evolis.](#)

Что Вы получаете, приобретая Securion,?

- Возможность выпускать долговечные, хорошо защищенные карты
- Простое, готовое решение для выпуска карт, не требующее много места для установки и особых условий для работы
- Высокое качество печати цветного изображения на карте, благодаря доработанной технологии сублимационной печати
- Принтер Securion отличается наиболее высоким уровнем оснащенности там, где конкуренты предлагают лишь опции (Ethernet-порт, замок, лоток для брака, устройство загрузки и приемный лоток на 100 карт, ЖК-индикатор и т.д.).
- Принтер Securion может наносить покрытие толщиной 1.0 mil на стандартные ПВХ-карты (одностороннее ламинирование), что снижает себестоимость одной карты примерно на 10%.

[Узнать цену карт принтера Evolis Securion Basic](#)